Grate per uso verticale

maglia	piatto portante (h x s)	peso grezzo kg/mq	peso zincato kg/mq	dimensioni (H x L)	tipo distanz.	pezzi per pacco
44x44	25 x 2	12,0	12,8	6100 x 1184	●	10
60x66	25 x 2	8,9	9,6	6100 x 1510	●	10
		8,9	9,6	6100 x 1870	●	10
	25 x 3	11,5	12,3	6100 x 1510	●	10
		11,5	12,3	6100 x 1870	●	10
60x132	25 x 2	6,6	7,0	6100 x 1510	●	10
		6,6	7,0	6100 x 1870	●	10
	25 x 3	9,6	10,2	6100 x 1510	●	10
		9,6	10,2	6100 x 1870	●	10
	30 x 4	14,9	15,8	6100 x 1870	●	10
120x132	25 x 3	5,9	6,3	6100 x 1810	●	10

Grigliato alettato elettrosaldato

maglia	piatto portante (h x s)	peso grezzo kg/mq	peso zincato kg/mq	dimensioni (H x L)	tipo distanz.	pezzi per pacco
Frangiacqua	46 x 200	18,3	20,3	6100 x 1600	●	10
		18,3	20,3	6100 x 2000	■	10
Frangisole	46 x 200	13,3	14,8	6100 x 1588	●	10
		13,3	14,8	6100 x 2000	■	10
Frangivento	90 x 200	7,2	8,0	6100 x 1588	●	10
		7,2	8,0	6100 x 2000	■	10

TOLLERANZE

Dimensionali: secondo norma UNI 11002
(escluso grate per applicazioni verticali)
Peso: tolleranze d'uso

MATERIALI

Acciaio: UNI EN 10025 S 235 JR
Zincatura: UNI EN ISO 1461

DIMENSIONI in mm

x - misura piatto portante
y - misura distanziale

■ Distanziale in quadro ritorto
● Distanziale in tondo liscio





FRANGIACQUA



FRANGISOLE



FRANGIVENTO

NB: Il materiale presente e non a catalogo può essere fornito a misura, a disegno o a richiesta.